

PRODUKTBLATT

SERIE BAUPROFI S3

schütze
schuhe
MADE IN AUSTRIA - SINCE 1925



Artikel **6413**
BAUPROFI KH S3

Artikel **6213**
BAUPROFI HS S3

NORM - EN ISO 20345:2011, S3 HI-CI-HRO-SRC • ÖNORM Z 1259:2017 • DGUV 112-191

FEATURES



DUO-SOFT-AKTIV (GUMMI/PUR)

die Spezialsohle für höchste mechanische, thermische und chemische Belastungen. Eine Sohlenschale aus hochwertigem Nitrilkautschuk, kombiniert mit einem Kern aus weichem Polyurethan, ergibt Langlebigkeit, geringes Gewicht, Tragekomfort und weichen Auftritt. Die Ausformung von Profil und die Konstruktion der Lauffläche sorgen für optimale Fersendämpfung, perfekte Abrolleigenschaften und sehr gute Rutschsicherheit.



BESCHREIBUNG

OBERLEDER
GUMMI-PROTEKTOR
FUTTERLEDER
ZEHENSCHUTZKAPPE
BRANDSOHLE
FUSSBETT

SOHLE

GRÖSSEN

WASSER-, ÖL- UND SCHMUTZABWEISENDES SPEZIALLEDER, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm aus abriebfestem **NITRILKAUTSCHUK** an der Schuhspitze und im Fersenbereich
NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER, Stärke von 1,1 - 1,4 mm hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
ECHTES LEDER, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
DUO-SOFT-AKTIV Sohle (**Gummi-PUR**), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677
NITRILKAUTSCHUKSCHALE - mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch
POLYURETHANSCHAUMKERN - leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch
hohe Schale gewährt guten Wasserschutz,
hohe Rutschhemmung (SRC)
wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI),
kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)
DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLEINLAGE

38 - 50