

# PRODUKTBLATT

## SERIE **TOPTECH S3**

**schütze**  
**schuhe**  
MADE IN AUSTRIA - SINCE 1925



Artikel **8313**  
**TOPTECH KH S3**

NORM - EN ISO 20345:2011, S3 HI-CI-HRO-SRC · ÖNORM Z 1259:2017 · DGUV 112-191

### FEATURES



permair®leather  
porvair  
advanced materials  
**3M Scotchlite**  
Reflective Material

### DUO-SOFT-AKTIV (GUMMI/PUR)

die Spezialsohle für höchste mechanische, thermische und chemische Belastungen. Eine Sohlenschale aus hochwertigem Nitrilkautschuk, kombiniert mit einem Kern aus weichem Polyurethan, ergibt Langlebigkeit, geringes Gewicht, Tragekomfort und weichen Auftritt. Die Ausformung von Profil und die Konstruktion der Lauffläche sorgen für optimale Fersendämpfung, perfekte Abrolleigenschaften und sehr gute Rutschsicherheit.



### BESCHREIBUNG

#### OBERLEDER

**PERMAIR® LEATHER PROTECTOR**, wasserundurchlässiges, atmungsaktives

#### GUMMI-PROTEKTOR

**SPEZIALOBERLEDER**, extrem abriebfest und säurebeständig, Stärke ca. 2,0 mm

#### FUTTERLEDER

aus abriebfestem **NITRILKAUTSCHUK** an der Schuhspitze und im Fersenbereich

#### ZEHENSCHUTZKAPPE

**NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER**, Stärke von 1,1 - 1,4 mm

#### BRANDSOHLE

hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe

#### FUSSBETT

**ECHTES LEDER**, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm

#### SOHLE

**AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE** mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar

**DUO-SOFT-AKTIV** Sohle (**Gummi-PUR**), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677

**NITRILKAUTSCHUKSCHALE** - mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch

**POLYURETHANSCHAUMKERN** - leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch

hohe Schale gewährt guten Wasserschutz,

hohe Rutschhemmung (SRC), wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI),

kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)

**DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLEINLAGE**

#### GRÖSSEN

38 - 49